

PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3

8176212



without brake; Feedback system Hiperface multi-turn;  $M_o = 28.0 \text{ Nm}$   $I_o = 17.2 \text{ A}$   $U_N = 400 \text{ V}$   $n_N = 3000 \text{ min}^{-1}$   $J_{\text{mot}} = 36.2 \text{ kgcm}^2$ .

## Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	77
Крутящий момент в паузе:	28.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	24.50 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	140.00 Nm
Ток в паузе:	17.20 A
Номинальное напряжение:	15.00 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	36.20 kgcm <sup>2</sup>
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Многовитковый Hiperface
Подключение мотора:	Разъем обратной связи/двигателя
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	Вверх
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	50 mm
Общая длина мотора:	359 mm
Центрирующий диаметр:	130 mm
Диаметр делительной окружности:	165 mm

Число полюсов:	8
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	26500 g
Вес нетто:	23000 g