PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PMCtendo AC1.A4/0/L/1/2/5/H/3 8176248

without brake; Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io = 14.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 136.0 kgcm2.

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	A4
Крутящий момент в паузе:	24.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	20.90 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	89.00 Nm
Ток в паузе:	14.70 A
Номинальное напряжение:	12.80 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	136.00 kgcm²
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Одновитковый Hiperface
Подключение мотора:	Клеммная коробка + разъем обратной связи
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	На B-конец
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	58 mm
Общая длина мотора:	328 mm
Центрирующий диаметр:	180 mm
Диаметр делительной окружности:	215 mm

Число полюсов:	6
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	29900 g
Вес нетто:	26000 g