

PMctendo AC1.A9/1/5/1/2/6/H/3

8176256



with brake; Feedback system Resolver 2-pole; $M_o = 54.0 \text{ Nm}$ $I_o = 33.1 \text{ A}$
 $U_N = 400 \text{ V}$ $n_N = 3000 \text{ min}^{-1}$ $J_{mot} = 331.8 \text{ kgcm}^2$.

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	A9
Крутящий момент в паузе:	54.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	47.00 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	163.00 Nm
Ток в паузе:	33.10 A
Номинальное напряжение:	28.80 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	331.80 kgcm ²
Тормоз:	Да
Обратная связь мотора:	Резольвер, 2-полюсный
Подключение мотора:	Клеммная коробка + разъем обратной связи
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	На А-конец
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	58 mm
Общая длина мотора:	490 mm
Центрирующий диаметр:	180 mm
Диаметр делительной окружности:	215 mm

Число полюсов:	6
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	63000 g
Вес нетто:	54600 g