

PMctendo AC4.63/0/5/1/6/5/H/3

8176432



without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.0 Nm Io = 3.7 A
UN = 400 V nN = 3000 min⁻¹ Jmot = 2.51 kgcm².

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	63
Крутящий момент в паузе:	6.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	4.50 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	20.00 Nm
Ток в паузе:	3.70 A
Номинальное напряжение:	2.80 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	2.51 kgcm ²
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Резольвер, 2-полюсный
Подключение мотора:	Угловая вилка
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	На В-конец
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	40 mm
Общая длина мотора:	180 mm
Центрирующий диаметр:	95 mm
Диаметр делительной окружности:	115 mm

Число полюсов:	10
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	6100 g
Вес нетто:	5300 g