PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PMCtendo AC2.53/0/M/1/7/5/H/3 8176448

without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 3.20 Nm Io = 1.97 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.84 kgcm2.

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	53
Крутящий момент в паузе:	3.20 Nm
Номинальный момент нагрузки:	2.60 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	10.00 Nm
Ток в паузе:	1.97 A
Номинальное напряжение:	1.60 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	1.84 kgcm²
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Многовитковый Hiperface
Подключение мотора:	Угольное поворотное соединение
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	На B-конец
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	30 mm
Общая длина мотора:	236 mm
Центрирующий диаметр:	80 mm
Диаметр делительной окружности:	100 mm

Число полюсов:	8
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	6200 g
Вес нетто:	5400 g