

PMctendo AC3.35/0/M/2/7/5/H/3

8176464



without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; $M_o = 3.0 \text{ Nm}$ $I_o = 2.06 \text{ A}$ $U_N = 400 \text{ V}$ $n_N = 3000 \text{ min}^{-1}$ $J_{\text{mot}} = 1.74 \text{ kgcm}^2$.

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	35
Крутящий момент в паузе:	3.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	2.75 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	10.50 Nm
Ток в паузе:	2.06 A
Номинальное напряжение:	1.89 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	1.74 kgcm ²
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Многовитковый Hiperface
Подключение мотора:	Угльное поворотное соединение
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	На В-конец
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	без направляющего ключа
Длина вала:	23 mm
Общая длина мотора:	272 mm
Центрирующий диаметр:	60 mm
Диаметр делительной окружности:	75 mm

Число полюсов:	4
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	5600 g
Вес нетто:	4900 g