

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 1,5 A; I_{max} (2 sec.) = 4,5 A; I_{max} (5 sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,1 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card PMCprotego S2-2

Технические характеристики

Согласования:	CE;TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	1.5 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	D = PMCprotego S2-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	2.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	1.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	2.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	4.50 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	3.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без

Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C