

PMCprotego D.24/00A/0/0/2/208-480VAC

8176561

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; I_{max} (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor
Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Согласования:	CE;TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	48.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без

Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	6950 g
Вес нетто:	5650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C