

PMCprotego D.72/00A/0/0/2/208-480VAC

8176591

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; I_{max} (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA Integral brake resistor
Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Согласования:	CE;TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	72.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	72.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	72.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	72.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	140.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	140.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без

Размер по ширине:	190.0 mm
Размер по высоте:	386.0 mm
Размер по глубине:	244.0 mm
Вес брутто:	15650 g
Вес нетто:	13150 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C