

PMctendo AC4.64/0/L/2/7/5/H/6

8176684



without brake; Feedback system Hiperface single-turn; $M_o = 8.0 \text{ Nm}$ $I_o = 9.8 \text{ A}$ $U_N = 400 \text{ V}$ $n_N = 6000 \text{ min}^{-1}$ $J_{mot} = 3.29 \text{ kgcm}^2$.

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	64
Крутящий момент в паузе:	8.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	3.30 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	20.00 Nm
Ток в паузе:	9.80 A
Номинальное напряжение:	4.10 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	3.29 kgcm ²
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Одновитковый Hiperface
Подключение мотора:	Угловое поворотное соединение
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	На В-конец
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	без направляющего ключа
Длина вала:	40 mm
Общая длина мотора:	204 mm
Центрирующий диаметр:	95 mm
Диаметр делительной окружности:	115 mm

Число полюсов:	10
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	7900 g
Вес нетто:	6700 g