

PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC

8176817



Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; I_{max} (2 sec.) = 72,0 A; I_{max} (5 sec.) = 48,0 A; Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA Internal brake resistor and mains filter

Технические характеристики

Согласования:	CE;TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Напряжение питания (V):	110,0 - 230,0
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	72.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число аналоговых входов:	2
Число интерфейсов CANopen:	1
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	6800 g

Вес нетто:	5500 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C