PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00 8177010

Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	52
Крутящий момент в паузе:	8.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	7.40 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	31.00 Nm
Ток в паузе:	5.76 A
Номинальное напряжение:	5.46 A
Пиковый ток:	33.00 A
Номинальная частота вращения (RPM):	3000 rpm
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	5.75 kgcm²
Тормоз:	Да
Обратная связь:	1 = Индуктивный однооборотный Endat2.2
Подключение мотора:	Угольное поворотное соединение
Направление соединения:	На А-конец
Охлаждение:	0 = Конвекция
Тип вала электродвигателя:	без направляющего ключа
Длина вала:	40 mm
Размер фланца:	115 mm
Общая длина мотора:	189 mm

Центрирующий диаметр:	110 mm
Диаметр делительной окружности:	130 mm
Число полюсов:	14
Тип защиты, корпус:	IP56
Вес брутто:	9090 g
Вес нетто:	7690 g