

PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00

8177019

Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min⁻¹ Jmot = 2.9 kgcm²
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake.



Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	51
Крутящий момент в паузе:	4.70 Nm
Номинальный момент нагрузки:	4.30 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	16.00 Nm
Ток в паузе:	4.00 A
Номинальное напряжение:	3.74 A
Пиковый ток:	22.00 A
Номинальная частота вращения (RPM):	3000 rpm
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	2.90 kgcm ²
Тормоз:	Нет
Обратная связь:	2 = Оптический многооборотный Endat2.2
Подключение мотора:	Угольное поворотное соединение
Направление соединения:	На А-конец
Охлаждение:	0 = Конвекция
Тип вала электродвигателя:	без направляющего ключа
Длина вала:	40 mm
Размер фланца:	115 mm
Общая длина мотора:	109 mm

Центрирующий диаметр:	110 mm
Диаметр делительной окружности:	130 mm
Число полюсов:	14
Тип защиты, корпус:	IP56
Вес брутто:	6400 g
Вес нетто:	5000 g