

PMCtendo SZ.55/0/1/2/7/F/H/30/00

8177033



$M_o = 23.4 \text{ Nm}$ $I_o = 14.7 \text{ A}$ $U_N = 400 \text{ V}$ $n_N = 3000 \text{ min}^{-1}$ $J_{mot} = 12.2 \text{ kgcm}^2$ Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake; separate ventilation.

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	55
Крутящий момент в паузе:	23.40 Nm
Номинальный момент нагрузки:	20.20 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	67.00 Nm
Ток в паузе:	14.70 A
Номинальное напряжение:	13.70 A
Пиковый ток:	52.00 A
Номинальная частота вращения (RPM):	3000 rpm
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	12.20 kgcm ²
Тормоз:	Нет
Обратная связь:	1 = Индуктивный однооборотный Endat2.2
Подключение мотора:	Угольное поворотное соединение
Направление соединения:	На А-конец
Охлаждение:	1 = Наружный вентилятор
Тип вала электродвигателя:	без направляющего ключа
Длина вала:	50 mm
Размер фланца:	115 mm
Общая длина мотора:	279 mm

Центрирующий диаметр:	110 mm
Диаметр делительной окружности:	130 mm
Число полюсов:	14
Тип защиты, корпус:	IP56
Вес брутто:	14300 g
Вес нетто:	12900 g