PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PMCtendo SZ.42/0/1/2/7/K/H/60/00 8177036

Mo = 4.9 Nm Io = 7.43 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	42
Крутящий момент в паузе:	4.90 Nm
Номинальный момент нагрузки:	3.50 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	16.00 Nm
Ток в паузе:	7.43 A
Номинальное напряжение:	5.65 A
Пиковый ток:	43.50 A
Номинальная частота вращения (RPM):	6000 rpm
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	2.18 kgcm²
Тормоз:	Нет
Обратная связь:	1 = Индуктивный однооборотный Endat2.2
Подключение мотора:	Угольное поворотное соединение
Направление соединения:	На А-конец
Охлаждение:	0 = Конвекция
Тип вала электродвигателя:	без направляющего ключа
Длина вала:	40 mm
Размер фланца:	98 mm
Общая длина мотора:	144 mm

Центрирующий диаметр:	95 mm
Диаметр делительной окружности:	115 mm
Число полюсов:	14
Тип защиты, корпус:	IP56
Вес брутто:	6500 g
Вес нетто:	5100 g