

PMStendo SZ.44/1/2/2/7/K/H/30/00

8177068

Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 3,546 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake;



Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	44
Крутящий момент в паузе:	8.60 Nm
Номинальный момент нагрузки:	6.90 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	29.00 Nm
Ток в паузе:	6.60 A
Номинальное напряжение:	5.80 A
Пиковый ток:	35.00 A
Номинальная частота вращения (RPM):	3000 rpm
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	3.54 kgcm ²
Тормоз:	Да
Обратная связь:	2 = Оптический многооборотный Endat2.2
Подключение мотора:	Угльное поворотное соединение
Направление соединения:	На А-конец
Охлаждение:	0 = Конвекция
Тип вала электродвигателя:	без направляющего ключа
Длина вала:	40 mm
Размер фланца:	98 mm
Общая длина мотора:	264 mm

Центрирующий диаметр:	95 mm
Диаметр делительной окружности:	115 mm
Число полюсов:	14
Тип защиты, корпус:	IP56
Вес брутто:	9600 g
Вес нетто:	8170 g