PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PMCtendo SZ.75/1/2/2/7/K/H/30/00 8177073

Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 39,68 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake;

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	75
Крутящий момент в паузе:	30.20 Nm
Номинальный момент нагрузки:	21.30 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	104.00 Nm
Ток в паузе:	19.50 A
Номинальное напряжение:	14.20 A
Пиковый ток:	87.00 A
Номинальная частота вращения (RPM):	3000 rpm
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	39.68 kgcm²
Тормоз:	Нет
Обратная связь:	2 = Оптический многооборотный Endat2.2
Подключение мотора:	Угольное поворотное соединение
Направление соединения:	На А-конец
Охлаждение:	0 = Конвекция
Тип вала электродвигателя:	без направляющего ключа
Длина вала:	50 mm
Размер фланца:	145 mm
Общая длина мотора:	307 mm

Центрирующий диаметр:	130 mm
Диаметр делительной окружности:	165 mm
Число полюсов:	14
Тип защиты, корпус:	IP56
Вес брутто:	24100 g
Вес нетто:	21100 g