



- прямоугольный, высота 40 мм
- верхняя активная поверхность
- пластмасса, PBT-GF30-V0
- коэффициент редукции = 1
- увеличенная дистанция срабатывания
- степень защиты IP68
- невосприимчив к магнитным полям
- 4-проводн. DC, 10...65 В DC
- Двухнаправленный контакт, выход rpp
- Разъем, M12 x 1

#### Схема подключения



#### Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. За счет запатентованной бесферритовой 3-х катещечной системы, Uproх®+ датчики имеют определенные преимущества в сравнении со стандартными индуктивными датчиками. Они отличаются высокой дистанцией срабатывания, максимальной гибкостью применения, надежной работоспособностью, а также универсальностью (могут использоваться в различных областях).

<b>Тип</b>	BI50U-Q80-VP4X2-H1141
<b>Идент. №</b>	1562000
<b>Номинальная дистанция срабатывания <math>S_n</math></b>	50 мм
<b>Условия монтажа</b>	Заподлицо
<b>Безопасное рабочее расстояние</b>	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
<b>повторяемость (стабильность) позиционирования</b>	$\leq 2\%$ полн. шкалы
<b>Температурный дрейф</b>	$\leq \pm 10\%$
<b>Гистерезис</b>	1...15 %
<b>Температура окружающей среды</b>	-25...+70 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10...65 В =
<b>Остаточная пульсация</b>	$\leq 10\% U_{ис}$
<b>Номинальный рабочий ток (DC)</b>	$\leq 200$ мА
<b>Ток холостого хода <math>I_0</math></b>	$\leq 15$ мА
<b>Остаточный ток</b>	$\leq 0,1$ мА
<b>Испытательное напряжение изоляции</b>	$\leq 0,5$ кВ
<b>Защита от короткого замыкания</b>	да
<b>Падение напряжения при <math>I_0</math></b>	$\leq 1,8$ В
<b>Защита от обрыва / обратной полярности</b>	да/ Полный
<b>Выходная функция</b>	4-проводн., Дополнительный контакт, PNP
<b>Класс защиты</b>	□
<b>Частота переключения</b>	0.25 кГц
<b>Конструкция</b>	Прямоугольный, Q80
<b>Размеры</b>	92 x 80 x 40 мм
<b>Материал корпуса</b>	Пластмасса, PBT-GF30-V0, Желтый
<b>Крутящий момент затяжки пары гайка/винт</b>	4 Нм
<b>Электрическое подключение</b>	Разъемы, M12 x 1
<b>Вибростойкость</b>	55 Гц (1 мм)
<b>Ударопрочность</b>	30 г (11 мс)
<b>Степень защиты</b>	IP68
<b>Средняя наработка до отказа</b>	874лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиод, зел.
<b>Индикация состояния переключения</b>	светодиод, желтый

---

Расстояние D	240 мм
Расстояние W	150 мм
Расстояние S	80 мм
Расстояние G	300 мм

---

Ширина активной области B 80 мм

---

