

Безопасность персонала
Аварийный выключатель
RP-RM83F-75LT

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

- Тросиковый выключатель
- Соответствует IEC 60947-5-1
- Встроенная кнопка E-stop
- Отображение натяжения кабеля
- Максимальная длина кабеля: 75 м
- Требуется комплект приспособлений для датчика с вытяжной проволокой
- 2 выхода сигнала безопасности, НЗ контакты
- 2 вспомогательных НО контакта

Тип Идент. №	RP-RM83F-75LT 3081876
Функция Температура окружающей среды	Аварийный выключатель -30...+80 °C
Contact rating Номинальное напряжение изоляции Условный тепловой ток Выдерживаемое импульсное напряжение Класс защиты	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13 250 В 10 А 2.5 кВ I
Конструкция Материал корпуса Скорость переключения Механический срок службы Величина В10d Электрическое подключение Поперечное сечение кабеля Степень защиты	Прямоугольный Алюминий, AL 20 /мин. 1 * 10 ⁵ Циклы переключения 2 * 10 ⁵ Циклы переключения Клеммная коробка, Клеммная коробка с кабельным вводом 8 мм ² IP67
Специальные характеристики	Для промывки под давлением