



1) Съемная шайба, 2) Накидная гайка

Environmental conditions

Степень защиты	IP50
Температура окружающей среды	-20...250 °С
Температура окружающей среды, макс.	250 °С статич., 170 °С дин.
Температура окружающей среды, область разъема	-5...55 °С

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Ø 6, станд.
Комплект поставки	Волоконная оптика Накидная гайка
Применение	Для приборов на волоконной основе BFB
Эталонное базовое устройство	BFB M18M-011-P-S4

Material

Активная поверхность, расположение волокон	сегментированный пучок
Защита поверхности	черная
Материал корпуса	Латунь
Материал оболочки	Нержавеющая сталь
Типовой материал волокон	Стекло

Mechanical data

Активная поверхность, волокна	Пучок Ø 3,0 мм
Волокно, радиус изгиба, мин.	60 мм
Диаметр кабеля D	6.80 мм
Длина B, мин., без изгиба	15.00 мм
Длина кабеля L	0.5 м
Крепление	зажимается
Размеры	Ø 8 x 25 мм
Разъем 1	M18x1
Разъем 2	M30x1,5
Растягивающее усилие при 20 °С, макс.	80 Н
Световод, конструкция	Пучки волокон в металлической спирали
Тип разъема	Адаптерная головка, 0.50 м, Нержавеющая сталь

Range/Distance

Дальность действия	20 мм
Реальный промежуток срабатывания S _r	20 мм
Условное расстояние переключения s _n	20 мм

Remarks

Комплектующие заказываются отдельно.

Световод нужно прокладывать так, чтобы исключались чрезмерные растягивающие, сдавливающие и скручивающие усилия. Не превышайте максимально допустимые радиусы изгиба. Монтаж может повлиять на дальность срабатывания.

Базовый объект (измерительная пластина): серый лист, 200 x 200, 90 % отражение, осевое приближение.

Opto Symbols

