



1) Оптическая ось

### Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура окружающей среды, область разъема	соответств. световодн. устр.

### General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Ø3, тонкий конец, оптика 90°
Применение	Для приборов на волоконной основе BFB
Эталонное базовое устройство	BFB 75K-001-..

### Material

Активная поверхность, расположение волокон	отдельные волокна
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Материал оболочки	PE
Типовой материал волокон	PMMA

### Mechanical data

Активная поверхность, волокна	Ø 0,5 мм (1 шт.)
Волокно, радиус изгиба, мин.	15 mm
Диаметр кабеля D	1.30 mm
Длина B, мин., без изгиба	15.00 mm
Длина кабеля L	2 m
Кабели, указание	поддающийся резанию
Крепление	Диаметр 2,0 мм
Размеры	Ø 2 x 35 мм
Разъем	Ø 2,2 мм
Растягивающее усилие при 20 °C, макс.	6 N (макс. 3с)
Световод, конструкция	Отдельные волокна в пластмассовой оболочке
Тип разъема	Переходная втулка, 2.00 m, PE

### Range/Distance

Дальность действия	110 mm
Реальный промежуток срабатывания S <sub>r</sub>	110 mm
Условное расстояние переключения s <sub>n</sub>	110 mm

### Remarks

Отрезной инструмент входит в комплект поставки, другие принадлежности заказываются отдельно.  
 Обрезка кабеля до нужной длины: используйте подходящий отрезной инструмент. Обрезка выполняется в один прием, перпендикулярно оси кабеля. Состояние разреза может повлиять на дальность срабатывания.  
 Световод нужно прокладывать так, чтобы исключались чрезмерные растягивающие, сдавливающие и скручивающие усилия. Не превышайте максимально допустимые радиусы изгиба. Монтаж может повлиять на дальность срабатывания.

Отражатели, волоконные и оптические системы

**BFO D13-LA-QB-EAK-05-02**

Код заказа: BFO0056

**BALLUFF**

Opto Symbols

