

Индуктивные датчики
BES Q80KA-GSH50B-S04Q
Код заказа: BES030A

BALLUFF

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr) 20.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa 40 mm
Реальная дальность срабатывания ±10 %
Sr, допуск

Реальный промежуток срабатывания Sr 50 mm
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr) 5.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr) 10 %
Условное расстояние переключения sn 50 mm

Remarks

При монтаже заподлицо в стали дальность срабатывания составляет 50 мм.
При монтаже не заподлицо дальность срабатывания уменьшается на, макс. 5 мм.
Монтаж заподлицо в ферромагнитные материалы может еще сильнее уменьшить дальность срабатывания.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

