

1) Активная поверхность, 2) Активная поверхность, 3) Функция выхода, 4) Стабильность / сбой, 5) Напряжение питания



Display/Operation

Индикация	Функция выхода – СД желтый СД зеленый: рабочее напряжение Ошибка – СД зеленый, мигает Стабильность – СД зеленый
-----------	--

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	Штекерный разъем, M12x1-Штекер
Разъем 2	M12x1
С защитой от неправильного подключения	да

Electrical data

Задержка включения T_{on} , макс.	1,5 мс
Задержка выключения t_{off} , макс.	1,5 мс
Категория применения	=-13
Остаточная волнистость, макс. (% от U_e)	15 %
Рабочее напряжение U_b	20...28 VDC
Расчетное рабочее напряжение $U_{e=}$	24 V
Расчетный рабочий ток I_e	100 mA
Функция входа	Синхронизация (передатчик)
Частота переключения	330 Гц

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 гп, 11 мс, 3x6
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, амплитуда 0,5 мм, 3x30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	0...55 °C

Functional safety

MTTF (40°C) 53 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Принцип действия Фоторелейные завесы
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE WEEE
Серия 1-015
Форма квадр. Разъем 90°

Material

Активная поверхность, материал PMMA
Защита поверхности анодирован.
Материал корпуса Алюминий

Mechanical data

Крепление Винт M4
Размеры 22 x 200,1 x 43,2 мм

Optical data

Вид излучения Инфракрасный
Длина волны 880 nm
Принцип действия, оптич. Однонаправленный световой затвор
Самая маленькая деталь, типов. 7,0 при t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 м
Слепая зона 150 mm
Траектории лучей, количество 24
Функция переключения, оптич. срабатывание при затемнении
Характеристика струи расхождение

Output/Interface

Аналоговый выход Аналог., напряжение 0...10 В
Дополнительный выход Синхронизация (приемник)
Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO)

Range/Distance

Активная длина AL 1 150 mm
Дальность действия 0...2,1 м
Разрешение ≤ 7,0 мм
Условное расстояние переключения sn 2.1 m

Remarks


Крепежный уголок входит в комплект поставки, другие принадлежности заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Базовый объект (измерительная пластина): стальной лист, 50 x 50, толщина 0,5 мм, боковое приближение.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams



Opto Symbols

