

1) Активная поверхность, 2) Корпус, 3) Крышка



IND. CONT. EQ
 2CD7
 for use in the secondary of
 a class 2 source of supply



Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1, 4-pin

Electrical data

Класс защиты	II
Повышение U	42 mV/mm
Потребляемый ток, макс.	35 mA
Рабочее напряжение U _b	18...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение U _e	24 V
Синхронизация	Контакт 2
Ультразвуковая частота	330 kHz

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-15...70 °C
Температура хранения	-30...75 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus CE WEEE
Серия	M18K0

Material

Активная поверхность, материал	Эпоксидный клей - полые стеклянные шарики
Материал корпуса	PBT
Материал крышки	PA

Mechanical data

Вес	35.00 g
Нарастание U регулир.	нет


Output/Interface

Аналоговый выход	Аналог., напряжение 0...10 В
------------------	------------------------------

Range/Distance

Дальность действия	60...300 мм
Разрешение	≤ 0,200 мм
Точность	±0,3 % FS
Точность воспроизведения	0,2 % FS
Угол открытия, угол расхождения пучка	8 °

Connector Drawings



Конт. 1: +24 В

Конт. 2: удерж./синхр.

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: аналог. выход