



1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 0.4 А
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 516-110 D: 695 а

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Исполнение механически-индуктивный
Принцип действия 1-2. Точка переключения:
механически-индуктивный
**Разрешение на эксплуатацию/
конформность** CE
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий
**Материал корпуса, защита
поверхности** анодирован.
Материал толкателя 1-2. Точка переключения:
Высококачественная сталь
(1.4034)

Mechanical data

Количество точек переключения 2 крышки
Направление приближения продольно, параллельно
привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент 1-2. Точка переключения: BES
516-110 D
Размеры 79 x 36 x 77,5 мм
**Расстояние до толкателя, 1-я точка
переключения** 12 mm
**Расстояние от кулачка до опорной
кромки** 1-2. Точка переключения:
4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места 1-2. Точка переключения: 40 м/
min
Усилие переключения 1-2. Точка переключения: 20 N
Установка вертикально
Фланец, ввод нет
Форма толкателя 1–2-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

**Расстояние между точками
переключения** 12 mm

Wiring Diagrams

DH

