

Датчики магнитного поля
BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
Код заказа: **BMF00CF**

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40°C) 355 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Комплект поставки Кабельный зажим для Т-образного паза
Марка GLOBAL
Область применения Пневмоцилиндр с Т-образным пазом. Размеры см. на рисунке.
Разрешение на эксплуатацию/конформность cULus
CE
WEEE

Material

Активная поверхность, материал PU
Материал корпуса PA 12
Материал оболочки PUR

Mechanical data

Крепление сверху вставляется в Т-образный паз
Момент затяжки 0,4 Нм
Размеры 23,5 x 5 x 5,5 мм

Output/Interface

Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO)

Range/Distance

Макс. температурный дрейф (% от Hn) 0,3 %

Remarks

- 3) Демпфирующий магнит с осевой магнетизацией
Рассчетный рабочий ток Ie при термически связанном монтаже в металл.
- 2) Область применения: пневмоцилиндры с Т-образным пазом. Размеры см. на рисунке.
- 4) Ключ с внутренним шестигранником 2,0 мм: макс. момент затяжки 0,4 Нм.

Отвертка 4x0,8 мм: макс. момент затяжки 1 Нм


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams



Help Views

