

1) Направление отхода 90° штекер, 2) Функция выхода, 3) Ось ультразвукового преобразователя, 4) Напряжение питания



IND. CONT. EQ
 5HP6
 for use in the secondary of
 a class 2 source of supply



Display/Operation

Задатчик нет

Electrical connection

Защита от короткого замыкания да
 Защита от переплюсовки да
 Разъем M12x1-Штекер, 5--конт.

Electrical data

Потребляемый ток, макс. 40 mA
 Рабочее напряжение U_B 15...30 VDC
 Расчетное рабочее напряжение U_e 24 V
 Синхронизация внутр., макс. 10 датчиков
 Сопротивление нагрузки R_L , мин. 100 кОм при $U_B > 15$ В (аналог. U)
 Ультразвуковая частота 380 kHz
 Функция входа Характеристика нарастающая / затухающая
 Запоминание рабочей зоны
 Заводская настройка (сброс)
 Синхронизация ВКЛ/ВЫКЛ
 Сигнал синхронизации

Environmental conditions

Степень защиты IP67
 Температура окружающей среды -25...70 °C
 Температура хранения -40...85 °C

Ультразвуковые датчики
BUS W18M1-XA-02/015-S92G
 Код заказа: BUS0028

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40°C) 845 а

General data

Область применения Измерение расстояния
Разрешение на эксплуатацию/конформность cULus LISTED
 CE
 E~
 WEEE
Режим работы Аналоговое измерение (характеристика)
Серия W18M1

Material

Активная поверхность, материал Пористый полиуретан/
 Эпоксидная смола/Стекло
Защита поверхности никелир.
Материал корпуса Латунь
 PBT

Mechanical data

Крепление Гайка M18x1
Размеры Ø 18 x 68.4 мм


Output/Interface

Аналоговый выход Аналог., напряжение 0...10 В
 линейно нарастающий/
 затухающий
Выходная характеристика линейно нарастающий /
 затухающий

Range/Distance

Дальность действия 25...250 мм
Разрешение ≤ 0,070 мм
Точность воспроизведения ± 0,15 % FS
Условное расстояние переключения sp 150 мм

Connector Drawings



Wiring Diagrams

