



Датчики магнитного поля  
**BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,2**  
Код заказа: **BMF00KN**

# BALLUFF

## Functional safety

MTTF (40°C) 744 a

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2  
Не входит в комплект поставки Крепежный уголок, напр. BMF 303-HW-28  
Разрешение на эксплуатацию/конформность cULus  
CE  
WEEE

## Material

Активная поверхность, материал LCP  
Материал корпуса LCP  
Материал оболочки PUR

## Mechanical data

Размеры 25,5 x 3 x 4,5 мм

## Output/Interface

Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO)

## Remarks

Частота переключения  $f$ , макс.: измерять при 50 % duty cycle и 20 %  $I_e$   
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.  
макс. растягивание кабеля ограничено 10 Н.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams

