

Датчики магнитного поля
BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-02,5
Код заказа: **BMF00KY**

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40°C) 744 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Не входит в комплект поставки Крепежный уголок, напр. BMF 303-HW-28
Разрешение на эксплуатацию/конформность cULus
CE
WEEE

Material

Активная поверхность, материал LCP
Материал корпуса LCP
Материал оболочки PUR

Mechanical data

Размеры 25,5 x 3 x 4,5 мм

Output/Interface

Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO)

Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
Частота переключения f , макс.: измерять при 50 % duty cycle и 20 % I_e
макс. растягивание кабеля ограничено 10 Н.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

