



1) Активная поверхность



IND. CONT. EQ.  
 81U2  
 Type 1



### Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	да
Индикация функций	да

### Electrical connection

Защита от переполюсовки	да
-------------------------	----

### Electrical data

Задержка готовности $T_v$ , макс.	100 ms
Категория применения	~140 =13
Класс защиты	II
Минимальный рабочий ток $I_m$	5 mA
Остаточный ток $I_r$ , макс.	1000 $\mu$ A
Падение напряжения статич., макс.	12.5 V
Рабочее напряжение $U_b$	20...250 V~
Расчетное напряжение изоляции $U_i$	250 V AC
Расчетное рабочее напряжение $U_e$	110 V
~	
Расчетный рабочий ток $I_e$	250 mA
Частота переключения	10 Гц

Индуктивные датчики  
**BES 517-224-U5-LL**  
Код заказа: BES022Y

# BALLUFF

## Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 gn, 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, амплитуда 1 мм, 3х30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

## General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

## Material

Активная поверхность, материал	PBT
Материал корпуса	PBT

## Mechanical data

Момент затяжки	0,8 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0.8 Nm
Размеры	80 x 80 x 40 мм
Сечение в месте соединения	2.5 mm <sup>2</sup>
Типоразмер	80x80
Установка	незаподлицо

## Remarks

СД 1: работа

СД 2: Рабочее напряжение

Программирование коммутационной функции с помощью внутреннего переключателя: положение 1: замыкающий контакт ЗАМ (состояние поставки)

Положение 2: размыкающий контакт NC

## Output/Interface

Переключающий выход	Замыкающий контакт/ размыкающий контакт (NO/NC)
Резьбовое соединение кабеля, размер резьбы	NPT 1/2"

## Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa	4.5 mm
Реальная дальность срабатывания Sr, допуск	±10 %
Реальный промежуток срабатывания Sr	50 mm
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Условное расстояние переключения sn	50 mm

## Wiring Diagrams

