



Electrical connection

Длина кабеля L	2 m
Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Сечение проводника	0.34 mm ²
Тип разъема	Кабель, 2 м, PUR

Electrical data

Рабочее напряжение U _B	10...30 VDC
Частота переключения	300 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	500 a
-------------	-------

General data

Базовый стандарт	EN 60079-0 EN 60079-18 IEC 60947-5-2
Взрывозащита: маркировка	ATEX: II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T70 °C Dc IECEx: Ex ec IIC T6 Gc Ex tc IIIC T70 °C Dc
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ IECEx ATEX WEEE

Material

Активная поверхность, материал	РА
Защита поверхности	никелир.
Материал корпуса	Латунь
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Момент затяжки	25 Нм
Размеры	Ø 18 x 60 мм
Типоразмер	M18x1
Установка	заподлицо

Output/Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

Range/Distance

Условное расстояние переключения sn	5 mm
-------------------------------------	------

Wiring Diagrams

