

1) Не входит в комплект поставки, 2) Расстояние до мерной ленты, 3) Мерный объект, 4) Функциональный СД, 5) активная измер. поверхность



### Display/Operation

Индикация функций	СД зеленый СД желтый СД красный
-------------------	---------------------------------------

### Electrical connection

Защита от переполюсовки	да
Разъем	Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 8--конт.
Разъем, исполнение	осевой

### Electrical data

Гистерезис H, макс.	1 $\mu$ m
Задержка включения, макс.	3300 ms
Защита от сверхвысокого напряжения	до 36 В
Потребление тока, макс., при 24 В=	75 mA
Потребляемая мощность	$\leq 1.8$ W (no load)
Прочность на пробой до (GND – корпус)	500 V DC
Рабочее напряжение $U_b$	10...30 VDC

### Environmental conditions

EN 55016-2-3, излучение	Промышленная сфера
EN 60068-2-27, длительная ударная нагрузка	150 г, 2 мс
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	100 г, 6 мс
EN 60068-2-6, вибрация	20 г, 10...2000 Гц
EN 60068-2-64, шумы	20 г, 5...2000 Гц
EN 61000-4-2 ESD	Четкость 4
EN 61000-4-3, радиопомехи	Четкость 3
EN 61000-4-4, вспышка	Четкость 3
EN 61000-4-5, броски напряжения	Четкость 2
EN 61000-4-6, высокочастотные поля	Четкость 3
EN 61000-4-8, магнитные поля	Четкость 5
Внешние магнитные поля, макс., в процессе эксплуатации	1 мТ (не влияет)
Высота, макс.	2000 m
Относительная влажность воздуха	$\leq 90$ %, без конденсации
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C
Температурный коэффициент системы в целом	10.5 ppm/K

### Functional safety

MTTF (40°C)	148 a
-------------	-------

Магнитно-кодируемые датчики  
**BML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115**  
Код заказа: BML085L

**BALLUFF**

### General data

Область применения	линейные/круговые перемещения
Принцип измерения	абсолютная измерительная система
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cURus CE E~ WEEE
Серия	SGA

### Material

Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав
Материал корпуса, защита поверхности	никелир. хромирован.

### Mechanical data

Боковое смещение (Y)	±1.5 mm
Вес	50 g
Диаметр, мин.	400 mm
Качение, макс.	±0.5 °
Крепление	Сквозное отверстие 4,3 мм
Направление перемещения	вдоль размерного объекта
Питч, макс.	±0.5 °
Размеры	16 x 18,6 x 54 мм
Рыскание, макс. ±	1.0 °
Тангенциальное смещение (X), макс.	±0.5 mm
Ширина между полюсами	2 mm


### Output/Interface

Время цикла, мин.	31.25 µs
Дифф. сигналы	да
Интерфейс	DRIVE-CLiQ
Кодирование интерфейсов	Двоичн.
Направление подсчета	нарастающий
Сигнал сбоя	да

### Range/Distance

Диапазон измерения	48 м
Коэффициент интерполяции	2000
Макс. скорость перемещения	5 m/s
Оптимальное расстояние считывания	0.3 mm
Отклонение от линейности макс., сенсорная головка	±2 мкм
Разрешение	1 мкм
Расстояние считывания	0.01...1.3 mm
Точность воспроизведения	≤ 1 мкм

### Connector Drawings



## Wiring Diagrams

Pin	Signal
1	+24V DC
2	NC
3	RX+
4	RX-
5	GND
6	TX-
7	TX+
8	PRESET
Shield	Shield