



1) Крепление: винт M2



IND. CONT. EQ  
 81U2  
 for use in the secondary of  
 a class 2 source of supply  
 Environmental - Type 1 Enclosure

## Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	да

## Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
С защитой от неправильного подключения	да
Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовые клеммы

## Electrical data

Выходное сопротивление Ra	2,0 кОм + D + CD
Емкость нагрузки, макс., при Ue	1 µF
Задержка готовности Tv, макс.	10 ms
Категория применения	=-13
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	12 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Остаточный ток Ir, макс.	80 µA
Падение напряжения статич., макс.	3.5 V
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	130 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A

## Environmental conditions

Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP67 только встроенный в RGT
Температура окружающей среды	-25...70 °C

## General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Дополнительные свойства	TNB
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

## Material

Активная поверхность, материал	PVDF
Материал корпуса	PA 6.6

## Mechanical data

Момент затяжки зажимного винта	0.4 Nm
Размеры	33 x 8 x 51 мм
Установка	заподлицо

## Output/Interface

Переключающий выход	NPN Замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

Кулачковые выключатели  
**BES 517-311-Y-RK**  
Код заказа: BES02MT

**BALLUFF**

**Range/Distance**

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Дальность действия	1,1 мм
Надежная дальность срабатывания Sa	1. Точка переключения: 0.9 мм
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1. Точка переключения: 1.1 мм

Реальный промежуток срабатывания Sr	1.1 мм
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %

**Remarks**

Вставной элемент должен быть встроен в алюминиевый корпус.  
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

**Wiring Diagrams**

