



Код для заказа

NJ5-18GM50-E2-10M

Характеристики

- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо

Принадлежности

BF 18

EXG-18

Технические данные

Общие данные

Функция переключателя	Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода	PNP
Интервал переключений s_n	5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 4,05 мм
Эффективный интервал переключений s_e	4,5 ... 5,5 мм обычно. 5 мм
Коэффициент восстановления r_{DI}	0,2
Коэффициент восстановления r_{CU}	0,15
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,62
Понижающий коэффициент r_{Ms}	0,32

Параметры

Условия монтажа	
A	0 мм
B	18 мм
C	15 мм
Рабочее напряжение U_B	10 ... 60 В
Частота переключений f	0 ... 1500 Гц
Гистерезис H	1 ... 10 обычно. 6 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения U_d	≤ 3 В
Падение напряжения при I_L	
Падение напряжения $I_L = 100$ мА, Переключатель вкл. U_d	1,5 ... 2,5 В обычно. 1,9 В
Номинальные характеристики	
Рабочий ток I_L	0 ... 200 мА
Наименьший рабочий ток I_m	0 мА
Остаточный ток I_r	0 ... 0,5 мА обычно. 0,01 мА
Остаточный ток $T_U = 40$ °C, Переключатель выкл.	≤ 100 мкА
Ток холостого хода I_0	≤ 9 мА
Время готовности t_v	≤ 30 мсек
Индикация переключения	светодиод, желтый

Параметры функциональной безопасности

MTTF _d	750 а
Срок использования (T _M)	20 а
Степень диагностического покрытия (DC)	0 %

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 10 м
Поперечное сечение проводника	0,5 мм ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры



Дата публикации: 2016-11-10 09:33 Дата издания: 2016-11-14 282957_rus.html

Свързване

