



Код для заказа

NCB1,5-8GM40-Z0-10M-Y314871

Характеристики

- 1,5 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводные, для постоянного тока

Принадлежности


BF 8

EXG-08


Технические данные

Общие данные	
Функция переключателя	Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода	Двухпроводной
Интервал переключений	s_n 1,5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a 0 ... 1,21 мм
Эффективный интервал переключений	s_e 1,35 ... 1,65 мм обычно.
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,22
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,16
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,64
Тип выхода	2-проводной
Параметры	
Рабочее напряжение	U_B 5 ... 60 В
Частота переключений	f 0 ... 1200 Гц
Гистерезис	H 1 ... 10 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита против неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения	U_d ≤ 5 В
Рабочий ток	I_L 2 ... 100 мА
Наименьший рабочий ток	I_m 2 мА
Остаточный ток	I_r 0 ... 0,5 мА обычно.
Индикация переключения	светодиод, желтый
Окружающие условия	
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные	
Тип подключения	Кабель Полиуретан , 10 м
Поперечное сечение проводника	0,14 мм ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	жидкокристаллический полимер
Тип защиты	IP67
Общие сведения	
Комплект поставки	Кабельные зажимы закрытый корпус
Соответствие стандартам и директивам	
Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Размеры



Свързване



Дата публикации: 2018-02-21 14:33 Дата издания: 2018-02-27 314871_rus.xml