

**Код для заказа**

NBB15-30GM50-WS

Характеристики

- Базовая серия
- 2-проводн., АС
- 15 мм, квазивстраиваемый

Принадлежности

BF 30

EXG-30

Технические данные**Общие данные**

Функция переключающих элементов	перем. ток	- нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений s_n	15 мм	
Монтаж	монтаж почти заподлицо	
Выходная полярность	перем. ток	
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 12,15 мм	
Коэффициент восстановления r_{di}	0,33	
Коэффициент восстановления r_{cu}	0,28	
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$	0,81	

Параметры

Рабочее напряжение U_B	20 ... 253 В
Частота переключений f	0 ... 20 Гц
Гистерезис H	обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита против неправильной полярности подключения
Падение напряжения U_d	< 5 В ($I_L > 50$ mA); < 8 В ($I_L < 50$ mA)
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц) I_L	0 ... 1600 mA
Рабочий ток I_L	5 ... 200 mA
Остаточный ток I_r	0 ... 1,7 mA
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый
Индикация переключения	светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные



Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,75 мм ²
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Примечание	¹⁾ В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_B 80...253 В Защита устройства ≤ 0,3 A (flink) в соответствии с IEC 60127-2 Sheet 1 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры**Свързване**



Условия монтажа

